

Numer zapytania	Z285/3/1
Tytuł zapytania	Zakup wraz z dostawą motoreduktora walcowo-stożkowego do suwnicy bramowej Q-30t
Kupiec prowadzący:	Styrnol, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Marcisz, Piotr
Data złożenia:	2025-06-24 09:16:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-24 09:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-02 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-30 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **Zakup wraz z dostawą motoreduktora walcowo-stożkowego do suwnicy bramowej Q-30t**

Parametry motoreduktora walcowo-stożkowego typu SK 9032.1AZ-90SP/4 BRE10 SR IG12 TF F-TI4 200E-221-340-A:

- Prędkość obrotowa silnika: 1430 1/min
- Sposób zasilania: Zasilanie bezpośrednio z sieci lub poprzez przetwornicę częstotliwości
- Przełożenie reduktora: 75.91
- Prędkość wyjściowa: 19 1/min
- Współczynnik pracy: 2.8-
- Wyjściowy moment obrotowy: 558 Nm
- Siła promieniowa: 11.1kN
- Siła osiowa(FA): 14.5kN
- Znamionowa moc silnika:1.1 kW
- Napięcie zasilania silnika: 230/400V
- Częstotliwość napięcia: 50Hz
- Klasa sprawności: IE3
- Prąd znamionowy 1: 4.12A
- Prąd Znamionowy 2: 2.38A
- Cos1:0.78-
- Rodzaj pracy: S1- praca ciągła
- Stopień ochrony silnika: IP55
- Klasa izolacji silnika: F
- Pozycja pracy: M1
- Materiał korpusu: Żeliwo
- Rodzaj wykonania: Kołnierz B14(Z)
- Wał wyjściowy: Wał drążony(A)
- Wymiar wału wyjściowego: 50H7 mm
- Materiał wału wyjściowego: Standard

- Odpowietrznik: Sprężynowy korek odpowietrzający
- Opcja uszczelnienia reduktora: Podwójne uszczelnienie wału wyjściowego
- Łożyskowanie wału drążonego: Standardowe łożyska
- Chłodzenie silnika: Niezależny wentylator chłodzący 1x230V lub 3x230/400V- IC416 TEBC
- Położenie puszkii elektrycznej: 2
- Położenie puszkii zaciskowej wentylatora: Skrzynka przyłączeniowa wentylatora Poz 3
- Rodzaj połączenia w puszcze silnika: Silnik z zamontowaną przetwornicą częstotliwości
- Dodatkowe oznaczenia na tabliczce znamionowej: Bez dodatkowych informacji
- Tabliczki znamionowe: Standardowa
- Zabezpieczenie termiczne silnika: Czujnik temperatury- termistor
- Opcje wykonania silnika: Enkoder, Hamulec
- Motor Connection: Delta
- Typ hamulca: BR55PH: 1
- Moment hamowania: 10Nm
- Reakcja mom. Hamowania: Rzeczywisty moment hamowania 1.6Nm/ 14.2 [lb-in]
- Napięcie cewki hamulca: 180VDC
- Dźwignia odhamowania hamulca: brak
- Dodatkowa ochrona hamulca: Ochrona antykorozyjna i przeciwpyłowa hamulca
- Opcje hamulca: Hamulec o obniż. Poz. Hałasu
- Hamulec ze zredukowanym mom. hamowania: Enkoder przyrostowy
- Enkoder inkrementalny optyczny- 1024PPR/ HTL(10-30VDC)/ 10-30VDC: Supply/ Quad/ Diff/ marker
- Enkoder przyrostowy: Bezpośrednio wpięty do przetwornicy
- Rodzaj oleju w reduktorze: Olej syntetyczny ISO VG 220-CLP HC 220
- Ilość oleju: 2.1l
- Powierzchnia NXD: Brak
- Powłoka lakiernicza: NSD3 (F3.1): Do instalacji zewnętrznych atmosfera miejska i przemysłowa o niewielkim zanieczyszczeniu.
- kolor lakieru: RAL 5010 niebieski
- Waga wykonania podstawowego: 74Kg
- Typ: SK 200E. 3x380V-500V. 2.2kW/3.0 hp
- Załącznik: IP55
- Inverter Efficiency Class: IE2
- Moc: 2.2kW
- Fazy: 3AC
- Napięcie wejściowe: 380...500V,-20%/+10% VAC
- Prąd znamionowy: 5.7A
- Prąd wyjściowy: 5.5A
- Charakterystyka częstotliwości: 87Hz()
- Przystawka: Adapter silnikowy pod przetwornicę wielkości 1.SK 200E 3~(SK TI4-1-200-3)
- Adapter mocujący falownik na ścianie: brak
- Rozszerzenie wewnętrzne: Moduł wewnętrzny CU4 do sterowania mechanicznym hamulcem postojowym (SK CU4-MBR)
- Wejścia cyfrowe: 4
- Wyjścia cyfrowe: 2
- Wejścia analogowe: 2
- Jednostka zewnętrzna: Brak
- Opcje falownika: Brak
- Rezystor hamowania: 200 Ohm. 200Watt Zewnętrzny (SK BRE4-2-200-200)
- Opcje falownika: Montaż po prawej stronie (3R) ()
- Opcje dodatkowe: Przewód USB łączący PC z przetwornicą (SK TIE4-RS232-USB)

Termin dostawy: **do 4 tygodni od daty zamówienia**

Miejsce dostawy: **JZR "Dźwigi" Sp. z o.o., ul. Górnicza 5, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

Szczegółowych informacji udziela pan **Piotr Marcisz** nr **tel. +48 516 659 734**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Ogólne Warunki Zamówień_.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Motoreduktor walcowo-stożkowy SK 9032.1AZ-90SP/4 BRE10 SR IG12 TF F-TI4 200E-221-340-A		1	szt.	Części do urządzeń dźwignicowych

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przesłanej na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl
2.	Miejsce dostawy: JZR "Dźwigi", ul. Górnicza 5, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin dostawy: 4 tygodnie od daty zamówienia
5.	Oferent oświadcza, że zapoznał się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówień, dołączonymi do zapytania.
6.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie