Numer zapytania	Z156/773/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Zakup oraz podzespołów do dźwigu 525kg.
Kupiec prowadzący:	Palenta, Dorian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Palenta, Dorian
Data złożenia:	2024-12-10 12:06:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-12-04 08:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-12-12 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-12-11 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty do przetargu nieograniczonego w trybie aukcji elektronicznej na zakup oraz dostawę podzespołów:

I. Wymagania techniczne:

1. Typ dźwigu/model dźwig osobowy, elektryczny, linowy, produkcji LIFT SERVICE SA

Liczba dźwigów 1 sztuka,

Usytuowanie w szybie istniejącym,

Udźwig znamionowy 525 kg

Prędkość jazdy 1,0 m/s,

Napęd elektryczny, bezreduktorowy, firmy Ziehl-Abegg, Falownik ZAdyn pro firmy Ziehl-Abegg Wysokość podnoszenia 13,41 m,

Ilość przystanków 5,

Ilość drzwi szybowych 5, rozmieszczone jednostronniestronnie, produkcji Lift Serwice

Wymiary wew. szybu (istniejące) 1370 x 1665 mm,

Głębokość podszybia (istniejąca) min. 1450 mm,

Wysokość nadszybia (istniejąca) min. 3350 mm,

Położenie maszynowni górna nad szybem (istniejąca)

2. Wymagania szczegółowe:

a) zastosować napęd sterowany falownikiem co umożliwi płynną regulację jazdy, łagodny start i

dokładne zatrzymanie na przystanku,

b) zjazd awaryjny – w przypadku zaniku napięcia gdzie dźwig zjedzie na najbliższy przystanek,

c) sterowanie dźwigu musi również gwarantować zjazd pożarowy – w przypadku sygnału pożarowego dźwig zjeżdża na przystanek pożarowy, a drzwi dźwigu pozostają otwarte.

d) kabiny wykonać z blachy nierdzewnej satyna, wymagania dla kabin:

- wymiary kabiny maksymalnie dostosowane do wymiarów szybu

- wykończenie kabiny ściany – ze stali nierdzewnej satyna

- podłoga przygotowana pod kafelki

- drzwi kabinowe automatyczne centralne (4AC), ze stali nierdzewnej satyna

wyposażone w napęd regulowany sterownikiem SDK-3 oraz w kurtynę świetlną, produkcji Lift Service,

- drzwi szybowe automatyczne centralne (4AC), ze stali nierdzewnej satyna, bez klasy odporności ogniowej, wymiary drzwi szerokość: 800 mm, wysokość: 2000 mm, produkcji Lift Service,

- panel dyspozycji na ścianie bocznej na niepełną wysokość kabiny typu PURE, wykonany

ze stali nierdzewnej satyna, wyposażony w: elektroniczny kolorowy TFT wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski „dyspozycji”, „otw. i zam. drzwi”, „zał. wentylator”, „ALARM”, (w wykonaniu dla osób niedowidzących), (potwierdzające zapaleniem się przyjęcie dyspozycji), świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny, oświetlenie podstawowe – energooszczędne, oświetlenie awaryjne - min. 2 godz., gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego,

- lustro na tylnej ścianie kabiny

- VOX - system komunikatów głosowych,

- komunikacja ze służbami ratowniczymi poprzez linię telefoniczną analogową,

- poręcz (ze stali nierdzewnej)

- wentylator,

c) wymagania dla przystanków:

- kasety wezwań z piętrowskazywaczami na każdym piętrze na płycie ze stali nierdzewnej satyna, wyposażone w podświetlane przyciski (w wykonaniu dla osób niedowidzących (potwierdzające zapaleniem się przyjęcia dyspozycji),

d) wymagania dla sterowania dźwigami:

- mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne), dla dźwigu pojedynczego, rozproszony system sterowania, z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (np. zapis usterek w pamięci mikroprocesora, parkowanie na przystanku podstawowym, tymczasowe wyłączenie przystanków z obsługi w programie sterowania, rejestrator cykli pracy),

- z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla

osób

uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), menu sterownika w języku polskim,

- wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu na piętrowskazywaczach w języku polskim

(rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia),

- ochrona przed nadużyciami: przy zarejestrowanych dyspozycjach, a pustej kabinie (brak

osób wysiadających) wydane dyspozycje są kasowane.

- wymagane funkcje sterowania: parkowanie na przystanku podstawowym, rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia, testowe menu sterownika w języku polskim, programowalny czas pracy wentylatora kabiny, automatyczny dojazd do najbliższego przystanku wraz z otwarciem drzwi w przypadku zaniku zasilania

- programowalne funkcje specjalne przycisków – kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi,

kasowanie fikcyjnych dyspozycji,

e) wymagania dla napędów:

- elektryczny, bezreduktorowy, linowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem,

zapewniający płynną regulację – łagodny start i łagodne hamowanie, firmy Ziehl-Abegg, Falownik ZAdyn pro firmy Ziehl-Abegg

- zjazd pożarowy do wyznaczonego przystanku pożarowego z automatycznym otwarciem

drzwi w czasie trwania sygnału pożarowego.

3. Pozostałe podzespoły do dźwigu:

a) wsporniki prowadnic oraz prowadnice kabinowe T 70x65x50

b) wsporniki prowadnic oraz prowadnice przeciwwagowe 50x50x5

c) oświetlenie do szybu typu wąż „EASY LED”, temperatura barwowa 5000K; stopień ochrony IP 65

d) listwy instalacyjne do szybu 60x40 mm

e) oświetlenie do maszynowni

f) instalacja do monitoringu w kabinie

II. Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela Pan Mirosław Welcel - nr. tel.: +48 783 978 877 - adres email: m.welcel@jzr-dzwigi.pl

III. Cena za całość usługi.

IV. Nie dopuszcza się ofert częściowych, zamiennych lub równoważnych.

V. Dostawca umieści na fakturze oraz dokumencie WZ numer Zamówienia.

VI. Dostawca dołączy do faktury kopie dokumentu WZ, świadectwa jakości , atesty,

gwarancje itp. dotyczące przedmiotu Zamówienia.

VII. Transport: Na koszt dostawcy - Hotel "Różany Gaj" Gdynia - dokładny adres zostanie podany na zamówieniu

VIII. Oczekiwany termin realizacji: do 01.03.2025r.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf
2.	Ogólne Warunki Zamówień.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	dźwig osobowy, elektryczny, linowy, produkcji LIFT SERVICE SA		1	szt.	Inne
2.	wsporniki prowadnic oraz prowadnice kabinowe T 70x65x50		1	szt.	Inne
3.	wsporniki prowadnic oraz prowadnice przeciwwagowe 50x50x5		1	szt.	Inne
4.	oświetlenie do szybu typu wąż „EASY LED”, temperatura barwowa 5000K; stopień ochrony IP 65		1	szt.	Inne
5.	listwy instalacyjne do szybu 60x40 mm		1	szt.	Inne
6.	oświetlenie do maszynowni		1	szt.	Inne
7.	instalacja do monitoringu w kabinie		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Dostawca umieści na fakturze oraz dokumencie WZ numer Zamówienia
3.	Dostawca dołączy do faktury kopie dokumentu WZ, świadectwa jakości , atesty, gwarancje itp. dotyczące przedmiotu Zamówienia
4.	Koszt transportu: Na koszt dostawcy
5.	Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela Pan Mirosław Welcel - nr. tel.: +48 783 978 877 - adres email: m.welcel@jzr-dzwigi.pl
6.	Miejsce dostawy: Hotel "Różany Gaj" Gdynia - dokładny adres zostanie podany na zamówieniu
7.	Oczekiwany termin realizacji Zamówienia: do 01.03.2025r.
8.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie